

Inhaltsverzeichnis

Falttank

Flexitank 3000l

Einsatzmöglichkeiten

Aufbau

Abbau

Beständigkeit

1

1

1

2

2

Falttank

Flexitank 3000l

Im TLF Geräteraum 3 wird ein Flexitank 3000l mitgeführt. Dieser Tank hat einen schwimmenden Rand und stellt sich selbst auf.



Einsatzmöglichkeiten

Der Tank kann beispielhaft für folgende Zwecke eingesetzt werden:

- Flexibler Wassertank als Puffer. Beispielsweise bei Wasserversorgung über Güllefässer.
- Auffangbehälter für gefährliche Stoffe
 - Hier sollte aber vorzugsweise ein Behältnis verwendet werden, welches auf einer Palette Platz findet um im Anschluss einen leichten Abtransport durchführen zu können.

Aufbau

1. Tank auspacken.
2. Luftventil für Schwimmrand öffnen. Rand füllt sich von selber. Keine Luft einblasen.
3. Tank füllen.

Abbau

1. Tank leeren.
2. Tank trocknen.
3. Tank zusammenrollen und dabei Luft vom Rand über Ventil entweichen lassen.
4. Luftventil schließen.
5. Tank im Sack verpacken.

Beständigkeit

Laut Angebot Rosenbauer: Ölbeständige PVC-Beschichtung, geeignet zum Auffangen von Mineralölen, zur Zwischenlagerung von Mineralölen und Säuren bei Tankwagenunfällen oder zur Löschwasserspeicherung bei der Brandbekämpfung.

From:
<https://wiki.feuerwehr-walding.at/> - **FF Walding Wissensbasis**

Permanent link:
<https://wiki.feuerwehr-walding.at/doku.php?id=ausbildung:ausbildungsunterlagen:geraete:falttank>

Last update: **2022/07/10 11:29**

