Inhaltsverzeichnis

Sandsackfüllmaschine 1
Inbetriebnahme 1
Betrieb 2
Sonstiges 2

Sandsackfüllmaschine

Die Sandsackfüllmaschine wird zum Füllen einer großen Menge Sandsäcke verwendet. Es können an insgesamt 5 Auslässen Sandsäcke befüllt werden.

Inbetriebnahme

Für die Inbetriebnahme der Sandsackfüllmaschine wird zusätzlich ein Traktor mit Zapfwelle benötigt.

1. Sandsackfüllmaschine an Traktor anhängen.
2. Sandsackfüllmaschine auf gewünschte Höhe anheben.
    1. Um auch bei kleineren Traktoren eine gemütliche Arbeitshöhe erreichen zu können, gibt es zwei Keile auf welche der Traktor auffahren kann.
3. Die Stützen der Sandsackfüllmaschine ausfahren. Dadurch wird der Traktor entlastet.
4. Sand befüllen und Zwangsmischer einschalten.
5. Der Sand wird durch Öffnen des jeweiligen Ventils entnommen.

Betrieb

Für einen raschen und unterbrechungsfreien Betrieb sind folgende Personen und Geräte notwendig:

- 1 Traktor zum Betreiben der Sandsackfüllmaschine.
- Je Sand Auslass:
    - 1 Person zum Sandsack Füllen.
    - 2 Personen zum Sandsäcke Zuknoten.
    - 2 Personen zum Sandsäcke Wegtragen.
    - 1 Staplerfahrer und Stapler zum Sandsäcke verladen.
    - 1 Traktorfahrer mit Traktor und Schaufel zum Sand Nachfüllen.

Sonstiges

- Die Sandsäcke sollen nicht randvoll befüllt werden. Da diese dann zu schwer und unhandlich werden.
- Richtwert für Anzahl Sandsäcke je Palette: ca. 30 Stk/Palette (ohne Aufsetzwand)

From:
http://wiki.feuerwehr-walding.at/ - **FF Walding Wissensbasis**

Permanent link:
http://wiki.feuerwehr-walding.at/doku.php?id=ausbildung:ausbildungsunterlagen:geraete:sandsackfuellmaschiene

Last update: **2025/07/10 14:53**